

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН JES KM $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2.

Гарантия 5 лет. Сделано в Европе. Объективная стоимость.

Предназначены для смешивания или разделения потоков сред в различных гидравлических системах.

Конкурентным преимуществом смесительных клапанов JES KM является наличие специальных накидных гаек входящих в комплект поставки, позволяющих экономить средства на дополнительных фитингах и уменьшающих время монтажных работ.



TM	описание	артикул	Kvs	DN
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-0,4	0,4	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-0,63	0,63	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-1	1	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-1,63	1,63	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-2,5	2,5	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM-1/2-4	4	1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 3/4-2,5	2,5	3/4
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 3/4-4,0	4	3/4
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 3/4-6,3	6,3	3/4
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 1-6,3	6,3	1
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 1-10	10	1
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 1 1/4-16	16	1 1/4
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 1 1/2-25	25	1 1/2
JES	клапан смесительный трехходовой	KM 2-40	40	2

Температура максимальная: 110° С

Температура минимальная: -10° С

Исполнение: трехходовой ротационный смесительный клапан

Давление: 10 бар

Максимальный перепад давления: смешивание 100 кПа, разделение 200 кПа

Корпус: CW617 латунь

Сектор (диафрагма): CW617 латунь

Материал уплотнения в кране: NBR

Утечка в перекрытом клапане: 0,2%

Резьба соответствие: ISO 228. Наружная (сгон-американка)

Соответствие стандартам:

Евросоюз TUV № В 09 09 66677 002

Россия и СНГ ТС № RU Д-GR.АЛ32.В.04993

Система управления качеством ISO 9001:2008

С уважением, JES.